

# Průvodce odstupy pro volně stojící kamna

## Dik Geurts



Kamna	Minimální vzdálenost od:					Účinnost [%]
	Vzadu		Boky		Před	
	Hořlavé materiály	Nehořlavé materiály	Hořlavé materiály	Nehořlavé materiály	Hořlavé materiály	
<b>Funkční kamna na dřevo a více druhů paliva</b>						
Aste 5	400 mm (150 mm <sup>1)</sup> )	50 mm	500 mm	50 mm	1100 mm	82,0%
Folke	400 mm (100 mm <sup>1)</sup> )	50 mm	700 mm	n/a	1200 mm	77,3%
Ivar 5 Low-High-Store	400 mm (150 mm <sup>1)</sup> )	50 mm	500 mm	50 mm	1100 mm	82,0%
Ivar 8 Low-Store	500 mm (200 mm <sup>1)</sup> )	50 mm	450 mm (600 mm <sup>4)</sup> )	50 mm	1000 mm	76,6%
Jannik Medium Low-High	330 mm	50 mm	400 mm	50 mm	900 mm	82,0%
Jannik Large	500 mm	50 mm	400 mm	50 mm	1500 mm	81,5%
Kalle	400 mm	50 mm	800 mm	n/a	1200 mm	85,0%
Lars 1000	400 mm	50 mm	500 mm	50 mm	1100 mm	82,0%
Modivar 5	330 mm (100 mm <sup>1)</sup> )	50 mm	400 mm	50 mm	1200 mm	82,0%
Orbe	100 mm (100 mm <sup>2)</sup> )	50 mm	400 mm	50 mm	1100 mm	81,6%
Soren 5	400 mm (150 mm <sup>1)</sup> )	50 mm	500 mm	50 mm	1100 mm	82,0%
Vidar Triple Small	200 mm (50 mm <sup>2)</sup> )	50 mm (Wall: 20 mm)	700 mm	n/a	1200 mm	79,0%
Vidar Triple Small Store-Plateau	200 mm (50 mm <sup>2)</sup> )	50 mm	700 mm	n/a	1200 mm	79,0%
Vidar Triple Medium	250 mm (50 mm <sup>3)</sup> )	50 mm (Wall: 20 mm)	700 mm	n/a	1400 mm	76,3%
Vidar Triple Medium Store-Plateau	250 mm (50 mm <sup>3)</sup> )	50 mm	700 mm	n/a	1400 mm	76,3%
Vidar Triple Large	200 mm (50 mm <sup>2)</sup> )	50 mm (Wall: 20 mm)	700 mm	n/a	1400 mm	79,0%
Vidar Triple Large Store-Plateau	200 mm (50 mm <sup>2)</sup> )	50 mm	700 mm	n/a	1400 mm	79,0%

<b>Designer fires and stoves</b>						
Bora Corner	150 mm	50 mm (Wall: 40 mm)	100 mm (700 mm side window)	50 mm	1250 mm	78,1%
Bora Corner Cubes-Fixed-Plateau	150 mm	50 mm	100 mm (700 mm side window)	50 mm	1250 mm	78,1%
Odin Front	100 mm	50 mm (Wall: 35 mm)	150 mm	50 mm	1200 mm	75,2%
Odin Front Base-Fixed-Plateau	100 mm	50 mm	150 mm	50 mm	1200 mm	75,2%
Odin Tunnel Base-Fixed-Plateau	1000 mm	n/a	250 mm	50 mm	1000 mm	75,0%
Oval Front	150 mm	50 mm (Wall: 35 mm)	50 mm	50 mm	1000 mm	75,9%
Oval Front Base-Fixed-Plateau-Legs	150 mm	50 mm	50 mm	50 mm	1000 mm	75,9%
Oval Tunnel Base-Fixed-Plateau-Legs	1000 mm	n/a	50 mm	50 mm	1000 mm	81,5%

1) s tepelným štítem a izolovaným kouřovodem  
2) s izolovaným kouřovodem

3) s 30mm izolací  
4) se sadou Multi Fuel (pouze pro Spojené království)

Vždy si prostudujte instalační manuál, kde najdete správné metody instalace, a věnujte pozornost místním předpisům týkajícím se vzdáleností kouřovodů a stavebním předpisům. Nejnovější informace naleznete na [www.drufire.com](http://www.drufire.com).



Dik Geurts guarantee: 5 years  
(on the construction of the fireplace).  
Dik Geurts is a trademark of DRU  
Verwarming B.V. Subject to changes.

P.O. Box 1021, 6920 BA Duiven  
Ratio 8, 6921 RW Duiven  
**The Netherlands**

T. +31 (0)26 - 319 5 319  
[www.dikgeurts.nl](http://www.dikgeurts.nl)

Drugasar Ltd.  
Deans Road, Swinton  
Manchester, M27 0JH  
**United Kingdom**

T. +44 (0)161 - 793 8700  
[www.dikgeurts.co.uk](http://www.dikgeurts.co.uk)

DRU Belgium  
Kontichsesteenweg 69/1  
2630 Aartselaar  
**Belgium**

T. +32 (0)3 - 450 7000  
[www.dikgeurts.be](http://www.dikgeurts.be)

**Dik Geurts**  
*Creation of flames*